PRZEKRÓJ PRZEZ KANAŁ SPŁAWNY W MIEJSCU TAMY – PRZEGRODY WODNEJ

GNIAZDO TAMY

A–A
Skala 1:10



B–B
Skala 1:10





Elementy wypełnienia przegrody należy wykonać z bali dębowych łączonych na długości nakładką ściętą. Konstrukcję gniazda tamy zabezpieczyć antykorozyjnie.

UWAGA: Obudowa kanału spławnwgo wg zał. 24 Dłgość kotew równa grubości muru obudowy sztolni.

Zlecenie:
Praca naukowo - badawcza NB-23/RG-4/2015 Zadanie 1 Część I Projekt D

Projekt docelowego zabezpieczenia Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od dawnego wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego

Zleceniodawca: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, Umowa nr 20 z dnia 27.01.2015r.	Tytuł rysunku: Konstrukcja przegród wodnych do odcinkowego odpompowywania kanału spławnego
Wykonawca: Politechnika Śląska, Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Z. Och.Pow., ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice	Załącznik nr 24a — Format
	Skala 1:30 — A4