

M4	Oprawa sufitowa/ścienna; Moc: ca=1×54W; Rd=4400lm; Ra 80-89; Pe[W]: 86; cos f =0,93	A	Oprawa sufitowa/ścienna; Rd=9100lm; Ra 80-89; Pe[W]: 36; cos f =0,93				
N1	Oprawa sufitowa/ścienna LED; Moc: ca=1×44W; Rd=2100lm; Ra 90; Pe[W]25; cos f =0,93	A1	Oprawa sufitowa/ścienna; Rd=9100lm; Ra 80-89; Pe[W]:15; cos f =0,93				
N2	Oprawa sufitowa/ścienna LED; Moc: ca=1×44W; Rd=2100lm; Ra 90; Pe[W]25; cos f =0,93	2	Oprawa sufitowa/ścienna; Rd=11100lm; Ra 80-89; Pe[W]:15; cos f =0,93				
HB2	Oprawa przemysłowa/ścienna; Moc: ca=1×54W; LED; Rd=6400lm; Ra=80; Pe[W]:55; cos f =0,93	B	Oprawa sufitowa/ścienna LED; Moc: ca=1×54W; LED; Rd=7000lm; Ra 80-89; Pe[W]:70; cos f =0,93				
HB3	Oprawa przemysłowa/ścienna; Moc: ca=1×54W; LED; Rd=8000lm; Ra=80; Pe[W]:80; cos f =0,93	B1	Oprawa sufitowa/ścienna LED; Moc: ca=1×54W; LED; Rd=11000lm; Ra 80-89; Pe[W]:110; cos f =0,93				
HB11	Oprawa przemysłowa/ścienna; Moc: ca=1×54W; LED; Rd=11475lm; Ra=90; Pe[W]: 180; cos f =0,93	C1	Oprawa sufitowa/ścienna; 1×T5/49W; IP44; Rd=5000lm; Ra 80-89; Pe[W]:55; cos f =0,93				
P	Oprawa awaryjna LED; Moc: ca=1×3W; LED; Rd=fp1=300; Ra80; Pe[W]: <3W; cos f =0,93	C2	Oprawa sufitowa/ścienna; 2×T5/49W; IP44; Rd=9600lm; Ra 80-89; Pe[W]:110; cos f =0,93				
R.1	Oprawa awaryjna ze statecznikiem DALI; Rd=fp1(600) Ra=80; Pe[W]: 2W; cos f =0,93	H1.1	Oprawa sufitowa/ścienna LED; Moc: ca=1×54W; LED; Rd=11000lm; Ra 80-89; Pe[W]:90; cos f =0,93				
ZOS	Sterownik DMX; Moc: ca=1×4W; 4 x LED PAR RGBW; 50W; LED; sztywy 1,5-3,0m; taśma 1,5m; dotykowe; 60 kHz;	L1	Oprawa sufitowa/ścienna LED; Moc: ca=1×54W; LED; IP44; Rd=3400; Ra 80-89; Pe[W]: 41; cos f =0,93				
	Moduł interfejsu w oprawie; Moduł interfejsu w oprawie z oświetleniem; Moduł interfejsu w oprawie z oświetleniem;	L2	Oprawa sufitowa/ścienna LED IP20; Rd=fp1000; Ra 80-89; Pe[W]:10; cos f =0,93				
	Moduł interfejsu w oprawie; Moduł interfejsu w oprawie z oświetleniem;	M1.2	Oprawa sufitowa/ścienna; Moc: ca=2 x T5/14W;IP44; Rd=2400; Ra 80-89; Pe[W]:28; cos f =0,93				
	Moduł interfejsu w oprawie; Moduł interfejsu w oprawie z oświetleniem;	M2.1	Oprawa sufitowa/ścienna; Rd=3200; Ra 80-89; Pe[W]:36; cos f =0,93				
	Moduł interfejsu w oprawie; Moduł interfejsu w oprawie z oświetleniem;	M3	Oprawa sufitowa/ścienna; Moc: ca=2x T54/49W;IP44; Rd=8600 Ra 80-89; Pe[W]:108; cos f =0,93				

UWAGA do CPBS/LOPSIAR:
1. Lokalizacja opraw, sterowania wyposażenia w złożonej mocy i rozkładzie zostać zatwierdzone przez inwestora.
2. Sterowanie LED (sterowanie DMX 512 - sterowanie wyposażenia w sterowniki do zmiany koloru światła w pełnym zakresie barw RGB.W (white - biel).
3. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
4. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
5. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
6. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
7. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
8. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
9. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
10. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
11. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
12. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
13. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
14. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
15. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
16. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
17. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
18. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
19. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
20. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
21. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
22. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
23. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
24. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
25. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
26. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
27. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
28. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
29. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
30. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
31. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
32. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
33. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
34. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
35. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
36. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
37. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
38. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
39. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
40. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
41. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
42. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
43. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
44. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
45. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
46. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
47. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
48. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
49. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
50. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
51. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
52. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
53. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
54. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
55. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
56. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
57. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
58. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
59. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
60. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
61. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
62. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
63. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
64. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
65. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
66. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
67. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
68. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
69. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
70. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
71. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
72. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
73. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
74. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
75. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
76. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
77. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
78. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
79. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
80. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
81. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
82. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
83. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
84. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
85. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
86. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
87. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
88. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
89. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
90. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
91. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
92. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
93. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
94. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
95. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
96. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
97. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
98. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.
99. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako podtynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP20 lub wyższym.
100. Oprawy w pomieszczeniach konsumpcyjnych, gdzie montaż przyjęto jako natynkowy, należy zastosować oprawy o stopniu ochrony IP40 lub wyższym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
Nr	Nazwa pom.	Pow. pom.	Wymagana oświetlenia		
			Em [lux]	Ra	Uo(Ug)
1.1	wiatrołap	7,91 m²	100	80	*2
1.2	korytarz	17,29 m²	100	40	*1
1.3	Zaplecze socjalne męskie	2,67 m²	150	80	*2
1.3a	Zaplecze socjalne damskie	8,47 m²	150	80	*2
1.4	Zaplecze socjalne damskie	4,65 m²	150	80	*2
1.4a	Zaplecze socjalne męskie	4,65 m²	150	80	*2
1.5	magazyn warzyw	10,19 m²	100	60	*1
1.6	obieralnia warzyw i owoców	12,22 m²	300	80	*1
1.7	pom. obróbki mięsa	3,82 m²	300	80	*1
1.8	pom. myjni i dezynfekcji jaj	9,41 m²	300	80	*1
1.9	zmywalnia	23,30 m²	200	80	*2
1.10	rozdzielnia kelnerska	5,33 m²	150	60	*1
1.11	przedsionek	4,68 m²	200	80	*1
1.12	przedsionek	3,94 m²	100	60	*1
1.13	magazyn artykułów suchych	9,40 m²	100	60	*1
1.14	magazyn artykułów suchych	9,40 m²	100	60	*1
1.15	przedsionek	2,96 m²	100	60	*1
1.16	wc damski	8,74 m²	200	80	*2
1.17	przedsionek 7	6,41 m²	200	80	*2
1.18	wc męski	4,90 m²	200	80	*2
1.19	przedsionek	3,54 m²	200	80	*2
1.20	przywitalnia/ mięsa	7,78 m²	100	60	*1
1.21	pom. porcjowanie	4,49 m²	200	80	*2
1.22	magazynowy	45,01 m²	200	80	*3
1.23	część sali	156,79 m²	200	80	*3
1.24	hala konsumpcyjna	72,23 m²	200	80	*3
1.25	przedsionek	7,59 m²	100	60	*1
1.26	kuchnia/zmywalnia	11,41 m²	500	80	*1
1.27	kuchnia/zmywalnia	80,84 m²	500	80	*1
1.28	hala widowiskowa/sala	268,32 m²	500	80	*1
1.29	hala widowiskowa/sala	72,23 m²	200	80	*3
1.30	przedsionek	29,45 m²	200	80	*3
1.31	część sali	17,21 m²	200	80	*1
1.32	część sali wydawniczej	27,89 m²	100	80	*1
1.33	część sali wydawniczej	16,89 m²	100	80	*1
1.34	magazyn opakowań	4,99 m²	100	60	*1
1.35	kuchnia/zmywalnia	14,01 m²	500	80	*1
1.36	przedsionek	8,60 m²	200	80	*2
1.37	pom. porcjowanie	2,11 m²	100	60	*1
1.38	wc męski	7,62 m²	200	80	*2
1.39	przedsionek	3,36 m²	200	80	*2
1.40	przedsionek 2	7,11 m²	200	80	*2
1.41	wc dla osób niepełnosprawnych	4,90 m²	200	80	*2
1.42	wc dla osób niepełnosprawnych	3,97 m²	200	80	*2
1.43	wc męski	6,65 m²	200	80	*2
1.44	wc męski	7,58 m²	200	80	*2
	powierzchnia komunikacyjna	1261,09 m²			