

X
1:10



Y
1:10



A–A



W
1:50



Uwagi:

1. Maksymalne ciśnienie w rurociągu p = 0,6 MPa.
2. Klasa konstrukcji spawanej 2 wg PN–M–69008.
3. Toelrancja zabudowy podpór stałych poz.4 w pionie ±0,1m.
4. Tolerancja zabudowy podpór prowadzących poz.5 w pionie ±0,5m.
5. Dokładny wymiar 1460* określić w czasie zabudowy rurociągu w szybie.
6. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie przez cynkownie ogniowe. Całkowita grubość warstwy ochronnej 80 – 100 μm.

Zmiana "a":

1) Zaktualizowano zgodnie ze stanem faktycznym.
01.2012 r. inż. M. Nowak

B–B



C–C



Rozwiązania zawarte w niniejszym rysunku stanowią wyłączną własność KOPEX–Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Bytomiu z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. Stosowanie, powielanie oraz udostępnianie osobom trzecim może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody KOPEX–Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

KOPEX–PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW S.A.
41–900 BYTOM ul. Katowicka 18

	Nazwisko	Data	Podpis
Projektował	inż. M. Nowak	09.2011 r.	
Konstruował	inż. M. Nowak	09.2011 r.	
Sprawdził	mgr inż. Kuliszkiewicz	09.2011 r.	
Kier.działu	mgr inż.Sokołowski	09.2011 r.	

Podziałka 1:100
Format A1
masa w kg 640,2
Zastępuje rys.nr
zastąpiony przez rys.nr
Nr obliczeń 6639
Nr wykazu 082–849W
Arkusz/Arkuszy 1/1

Obiekt/Urządzenie: **Rurociąg DN80 odwadniania ostatecznego w szybie**

Nazwa rysunku: **Zestawienie**

Nr rysunku: **K–082–849**

Kopalnia: ZKWK "GUIDO" w Zabrzu
Szyb: WYZWOLENIE
a