MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
41-800 Zabrze,
ul. Georgiusa Agricoli 2
tel: +48 32 630 30 91
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl

KOPALNIA GUIDO
ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl

SZTOLNIA KRÓLOWA LUIZA
ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze,
sztolnialuiza.pl

Znak sprawy: MGW.DA.271.3.2023.BK

Zabrze, dnia 2 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIA

Dotyczą: Rozeznania cenowego w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia do przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Zakup i dostawa 15 sztuk sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki bezpieczeństwa (w komplecie z dedykowanym osprzętem)"

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zmienia treść rozeznania w punkcie:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

W skład kompletów wchodzą:

1. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa typu ABM (BW200/LB101/2AZ011) oraz zatrzaśniki: 13 szt.
2. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa typu ABM (BW200/LB101/2AZ011 w oplocie kevralowym /dla spawaczy/ oraz zatrzaśniki: 2 szt.

Powinno być:

W skład kompletów wchodzą:

1. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa wykoną z materiału poliestrowego o średnicy 12 mm, wykonaną z linki rdzeniowej w oplocie, amortyzator z taśmy poliamidowej o długości 2 m oraz zatrzaśniki: 13 szt.

2. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do pracy w podparciu. Posiadające tylny punkt zaczepowy oraz regulowane pasy: udowe oraz piersiowy zgodne z normą PN-EN 361 (Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa), PN-EN 358 (Systemy ustalające pozycje przy pracy). Amortyzator z regulowaną liną bezpieczeństwa wykonaną z materiału amidowego o średnicy 11,4 mm, wykonaną z linki rdzeniowej w oplocie armidowej, amortyzator z taśmy poliamidowej o długości 2m oraz zatrzaśniki 2 szt. Amortyzator bezpieczeństwa z regulowaną linką odporny na działanie czynników gorących – odporność na działanie płomienia (dla prac spawalniczych).

Pozostałe zapisy bez zmian.

Sprawę prowadzi:
Barbara Kotuła

Barbara Kotuła
Elektronicznie podpisany przez Barbara Kotuła
Data: 2023.03.02 10:57:17 +01'00'

Beata Gąsior
Elektronicznie podpisany przez Beata Gąsior
Data: 2023.03.02 12:18:13 +01'00'