6.130.28.01.3
6.130.28.06.1
6.130.28.01.4
6.130.28.06.2

Rejon V - 1 stanowisko (22)
lokalizacja: 1 stanowisko w ptd. GKSD, 2 otwory wachlarzowo,
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Rejon IV - 1 stanowisko (18)
lokalizacja: 1 stanowisko w ph. GKSD, 2 otwory wachlarzowo,
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Rejon III - 11 stanowisk (7-17)
lokalizacja: 6 stanowisk w ptd. GKSD, 5 stanowisk w ph. GKSD, naprzemiennie co ok. 20 m,
po 6 otworów na każdym stanowisku (wachlarzowo),
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Rejon II - 1 stanowisko (4)
lokalizacja: 1 stanowisko w ptd. GKSD, 2 otw. spągowe,
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Rejon I - 1 stanowisko (1)
lokalizacja: 1 stanowisko w ptn. GKSD, 2 otw. spągowe,
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Rejon VI - 7 stanowisk (24-30)
lokalizacja: 7 stanowisk w chodn. podst. w pok. 510, co ok. 20 m,
po 2 otwory w odcisie zachodnim na każdym stanowisku,
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Rejon VII - 14 stanowisk (38-51)
lokalizacja: 10 stanowisk w poch. do poz. 80,
po 1 otworze na każdym stanowisku,
dł. poj. otworu 25 mb, średnica otworu fi 75 mm

Zestawienie ilości mb otworów fi 75 mm:
11 stanowisk po 2 otwory = 22 otwory
11 stanowisk po 6 otworów = 66 otworów
10 stanowisk po 1 otworze = 10 otworów
suma 98 otworów
10% zapas 10 otworów
razem 108 otworów
dł. poj. otworu 25 mb, zatem: **2 700 mb otworów**

otwierdzone pustki w starych zrobach pok. 510

strefy twardo zalegających skał
wg. prof. Fleckiego

strefy przypuszczalnych zalegań skał
z powodu bliskości starych zrobów

projektowana lokalizacja miejsc wykonania odwiertów

KRAWĘDZIE EKSPLOATACJI

- w pok. 504 - powyżej spągu GKSD
- w pok. 504 - poniżej (do ok. 25 m) spągu GKSD
- w pok. 507 - powyżej spągu GKSD
- w pok. 507 - poniżej (do ok. 25 m) spągu GKSD
- w pok. 509 - powyżej spągu GKSD
- w pok. 509 - poniżej (do ok. 25 m) spągu GKSD
- w pok. 510 - powyżej spągu GKSD
- w pok. 510- poniżej (do ok. 25 m) spągu GKSD

Legenda
- trasa turystyczna
- wyrobiska do udrożnienia
- otwory odwiertów metalowymi
- otwory z cegły
- otwory drewniane
- otwory betonowe
- piaskowiec
- łupek

N W E S

II stopień zagrożenia wodnego

wyrobiska zabezpieczone

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO
Mapa wyrobisk podziemnych
POZIOM 40 m
Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Układ współrzędnych 2000/6
Układ współrzędnych pomocniczy 1965
Poziom odniesienia "Kronstadt"

Skala 1:1000

Sekcja 1

mapa przeglądowa